

Produktspezifikation und Abmessungen

Kondensatableiter Serie TIMEDRAIN

Baureihe TRAP-AZ

Premium analog zeitgesteuerter
Kondensatableiter mit Messingventil

Maximum Kompressorleistung	Unbegrenzt
Systemdruck	0 - 16 bar
Verfügbare Spannungen	12 - 380 VAC/DC 50/60Hz. (Bitte angeben)
Medium Temperatur	1 - 55 °C
Umgebungstemperatur	1 - 55 °C
Zeitzyklus (On / OFF)	0.5 - 10 Sekunden / 0.5 - 45 Minuten
Taktgeber PCB	SMD Technologie, gewährleistet Konsistenz der Produktion
Zyklus Anzeige Taktgeber	Helles LED-Beleuchtung
TEST Funktion	Ja
Ventil Typ	2/2 Weg, direkt gesteuert
Ventil Nennweite	4.5 mm
Ventildichtung	FPM
Einlaß/Auslaß Anschlüsse	1/8", 1/4", 3/8", 1/2" (BSP oder NPT)
Einlaß Höhe	1 cm
Ventilwartung möglich	Ja
Ventilgehäusematerial	Messing (Edelstahl Erhältlich)
Stecker-Anschluß	DIN 43650-A
Schutzklasse	IP65 (NEMA4)

