

Produktspezifikation und Abmessungen

Kondensatableiter Serie TIMEDRAIN

Typ TRAP-CZ

Digital zeitgesteuerter Kondensatableiter mit integriertem Kugelhahn und Schmutzfanger

Maximum Kompressorleistung	Unbegrenzt
Systemdruck	0 - 16 bar
Verfügbare Spannungen	12 - 230 VAC/DC 50/60Hz. (Bitte angeben)
Medium Temperatur	1 - 55 °C
Umgebungstemperatur	1 - 55 °C
Zeitzyklus (On / OFF)	0.01 Sekunden bis zu 99 Stunden (Beide ON und OFF)
Taktgeber PCB	SMD Technologie, gewährleistet Konsistenz der Produktion.
Zyklus Anzeige Taktgeber	Helles LED-Beleuchtung und LED-Display
TEST Funktion	Ja
Ventil Typ	2/2 Weg, direkt gesteuert
Ventil Nennweite	4 mm
Ventildichtung	FPM
Einlaß/Auslaß Anschlüsse	1/4" & 1/2" (BSP oder NPT) / 1/2" (BSP oder NPT)
Einlass Höhe	1 cm
Ventilwartung möglich	Ja
Ventilgehäusematerial	Messing
Stecker-Anschluß	DIN 43650-A
Schutzklasse	IP65 (NEMA4)

