

# Produktspezifikation und Abmessungen

## Kondensatableiter Serie TIMEDRAIN

Typ TRAP-EZ

Wirtschaftlicher zeitgesteuerter  
Kondensatableiter

<b>Maximum Kompressorleistung</b>	Unbegrenzt
<b>Systemdruck</b>	0 - 16 bar
<b>Verfügbare Spannungen</b>	24 - 380 VAC/DC 50/60Hz. (Bitte angeben)
<b>Medium Temperatur</b>	1 - 55 °C
<b>Umgebungstemperatur</b>	1 - 55 °C
<b>Zeitzyklus (On / OFF)</b>	0.5 - 10 Sekunden / 0.5 - 45 Minuten
<b>Taktgeber PCB</b>	SMD Technologie, gewährleistet Konsistenz der Produktion.
<b>Zyklus Anzeige Taktgeber</b>	Helles LED-Beleuchtung
<b>TEST Funktion</b>	Ja
<b>Ventil Typ</b>	2/2 Weg, direkt gesteuert
<b>Ventil Nennweite</b>	4 mm
<b>Ventildichtung</b>	FPM
<b>Einlaß/Auslaß Anschlüsse</b>	1/4", 3/8", 1/2" (BSP oder NPT)
<b>Einlaß Höhe</b>	1 cm
<b>Ventilwartung möglich</b>	Ja
<b>Ventilgehäusematerial</b>	Messing
<b>Stecker-Anschluß</b>	DIN 43650-A
<b>Schutzklasse</b>	IP65 (NEMA4)

